

Link do produktu: <https://elektroniczne-akcesoria.pl/zasilacz-awaryjny-ups-avr-12v-ups-6000s-sinus-6000w3000w-12v230v-p-632.html>



Zasilacz awaryjny (UPS + AVR) 12V UPS-6000S Sinus 6000W/3000W 12V/230V

Cena **2 429,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Numer katalogowy **UPS6000SR**

Opis produktu

Zasilacz awaryjny **UPS-6000S Sinus** przeznaczony jest do **zasilania awaryjnego** urządzeń pracujących w trybie ciągłym. W przypadku wykrycia zaniku napięcia zasilania z sieci energetycznej przetwornica przełącza się w tryb "**zasilania awaryjnego**", pobierając energię zgromadzoną wcześniej w akumulatorze. Przełączenie zasilania z akumulatora na sieć następuje automatycznie, w przypadku pojawienia się napięcia w sieci, z jednoczesnym ponownym ładowaniem akumulatora. W urządzeniu wbudowany jest elektroniczny kontroler ładowania z automatyczną funkcją regulacji prądu ładowania do 20A.

W jednym urządzeniu zostały zawarte funkcje:

- przetwornicy DC/AC typu czysty sinus
- stabilizatora napięcia **AVR**
- przełącznika awaryjnego typu UPS - przełączanie źródła zasilania z sieci na akumulator
- sieciowej ładowarki akumulatorowej (prostownika) ładującej akumulator bezpiecznym prądem **20 A**

Cechy urządzenia:

- Procesorowa kontrola kształtu i napięcia wyjściowego - czysta sinusoida na wyjściu zasilania
- Zabezpieczenia przeciążeniowe, zwarciovowe i termiczne
- 3-stopniowy prostownik akumulatora
- **Funkcja AVR** - automatyczna stabilizacja napięcia wyjściowego
- Sygnalizacja zbyt niskiego i zbyt wysokiego napięcia zasilania oraz stanu głębokiego rozładowania akumulatora
- Inteligentne płynne sterowanie wentylatorem
- Krótki czas przełączenia
- Wysoka sprawność
- 1 gniazdo wyjściowe 230VAC
- 1 złącze wyjściowe 230 VAC
- brak stałej fazy na wyjściu
- Gniazdo **USB 5V 2A** - do ładowania urządzeń przenośnych
- Gwarantowana jakość i bezawaryjność
- **W zestawie**
- Zasilacz UPS-6000S SINUS **6000W**
- Kable zasilające
- Instrukcja obsługi w języku polskim

DANE TECHNICZNE:

Parametry / Nazwa produktu:

UPS-6000S Sinus 12V

Zasilanie:	Akumulator 12V lub sieć 230V
Napięcie wejściowe [VDC]:	11÷15 VDC
Napięcie wejściowe [VAC]:	230 VAC
Napięcie wyjściowe [VAC]:	230 VAC
Moc maksymalna:	6000 VA

Moc ciągła:	3000 VA
Przebieg napięcia na wyjściu:	Sinusoidalny
Prąd ładowania akumulatora:	20 A
Typ akumulatora:	Kwasowy, Żelowy
Funkcja AVR:	TAK od 170VAC (opóźnienie 17s.)
Port USB:	5V (2A)
Zabezpieczenie przeciążeniowe:	TAK
Zabezpieczenie termiczne:	80°C
Zab. nadnapięciowe zasilania:	15 VDC
Pobór prądu bez obciążenia:	2.5A
Czas przełączenia:	poniżej 10ms
Ostrzeżenie przed rozładowaniem akumulatora:	TAK
Temperatura pracy:	-25°C ~ +55°C
Sprawność:	powyżej 92%
Chłodzenie:	Aktywne
Złącze zasilania:	Złącze śrubowe M10
Gniazdo wyjściowe 230V:	1 x gniazdo AC oraz 1 x złącze śrubowe
Obudowa:	Aluminium
Stopień ochrony (IP):	IP21
Wymiary LxWxH [mm]:	510x200x145
Waga [kg]:	8.5 kg